



HAZARD LIGHT – FLUGWARNBELEUCHTUNG



Typ AWL 810/AB TWIN

Flugzeugwarnlichter

ICAO Niedrigintensitätstyp A/B

DAUERLEUCHTE

LED integriert

BETRIEBSSPANNUNG: 12-30V DC

Einsatzdauer: 100%

Schutzart: IP65

Betriebstemperatur: -25 / + 55 ° C

Dieses mit einer leichten Wärmeableitblechbasis ausgerüstete Gerät ist die ideale Lösung für ein effizientes hochwertiges Hindernislichtsignal mit langer Lebensdauer. Sein mit einem konstanten roten Licht versehener optischer Reflektor garantiert eine horizontale Ausstrahlung von 360° und einen vertikalen Strahl von +6° bis +10°. Zubehör: Halterungen und Verkabelung. Optional mit Energieversorgungsmodul.



Energieversorgungsmodule

Je nach Krantype und Anforderung können wir Ihnen verschiedene Lösungen anbieten, damit auch nach einem Stromausfall die Flugwarnbeleuchtung mit Energie versorgt wird.

Preisliste

Basispreis für eine Garnitur (3Stk.)AWL810 inkl. Halterung und Kabel:	ab	€ 3.200,-
Energieversorgungsmodul auf Anfrage:	ab	€ 2.700,-
Installation der Anlage:		nach Aufwand.