Manitowoc Crane Care

Spare Parts News

Fußplatten

AUS VERBUNDWERKSTOFF

ersetzen vorteilhaft die üblicherweise zur Abstützung von Kranen oder anderen fahrbaren Maschinen benutzten Holzbohlen

- Sehr gute Druckfestigkeit: ohne Rissbildung
- Sehr hohe Lebensdauer: verfaulen nicht, nehmen keine Nässe auf
- Sehr leicht (Dichte) Griff e für die Handhabung
- Einfach zu reinigen
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich mit Holz



Rechteckige standardausführung

600 x 600 mm	Stärke	40 mm, Gewicht	15 kg/Stck	Ref. 4er Satz	**V-82985-57**
750 x 1000 mm	Stärke	50 mm, Gewicht	38 kg/Stck	Ref. 4er Satz	**Z-82985-60**
1000 x 1200 mm	Stärke	60 mm, Gewicht	72 kg/Stck	Ref. 4er Satz	**W-82985-58**
1000 x 1200 mm	Stärke	80 mm, Gewicht	96 kg/Stck	Ref. 4er Satz	**D-83985-22**
1400 X 1400 mm	Stärke	100 mm, Gewicht	200 kg/Stck	Ref. 4er Satz	**82029208**

Sonderanfertigung auf anfrage

Runde standardausführung — new sizes

Ø 800 mm	Stärke	50 mm, Gewicht	5 kg/Stck	Ref. 4er Satz	**82003476**
Ø 900 mm	Stärke	60 mm, Gewicht	8 kg/Stck	Ref. 4er Satz	**B-86985-55**
Ø 1000 mm	Stärke	80 mm, Gewicht	62 kg/Stck	Ref. 4er Satz	**W-85985-24**
Ø 1200 mm	Stärke	60 mm, Gewicht	8 kg/Stck	Ref. 4er Satz	**82003475**
Ø 1200 mm	Stärke	80 mm, Gewicht	95 kg/Stck	Ref. 4er Satz	**03142474**

Planks

1200 x 330	Stärke	80 mm, Gewicht	32 kg/Stck	Ref. 4er Satz	**B-84985-24**

Der Einsatz von Fußplatten aus Recyclingsto hilft, die Umwelt zu schützen.

Ihre EMailKontakt: marketingcranecareemea@manitowoc.com
Patj 11 13 DE Dieses Handelsdokument ist nicht vertragsgemäss, Nachdruck verboten

Manitowoc Crane Care

Spare Parts News

Wahl der Abmessungen (Maschinentyp nur zur Information)

Um die zu benutzenden Fußplatten zu bestimmen, müssen die max. Reaktionskraft unter der Abstützung Ihres Krans (vom Hersteller angegeben) und der max. zulässige Bodendruck unter der Maschine berücksichtigt werden.

Wenn der Bodendruck nicht ≥ 2,5 daN/cm2 beträgt, bitte bei uns rückfragen.

Rechteckige standardausführung



Fußplatten 600 x 600 mm Stärke 40 mm **V-82985-57** : 60x60x2,5 = 9000 daN
Turmdrehkrane : Igo 10, Igo 11,Igo 13

Fußplatten 750 x 1000 mm Stärke 50 mm **Z-82985-60** : 75x100x2,5 = 18750 daN
Turmdrehkrane : Igo 15, Igo 18, Igo 21, Igo 22, Igo 26, Igo 30

Fußplatten 1000 x 1200 mm Stärke 60 mm **W-82985-58** : 100x120x2,5 = 30000 daN
Fußplatten 1000 x 1200 mm Stärke 80 mm **D-83985-22** : 100x120x2,5 = 30000 daN
Turmdrehkrane : Igo 32, Igo 36, Igo 42, Igo 50, GTMR 331C

Fußplatten 1400 x 1400 mm Stärke 100 mm **82029208** : 140x140x2,5 = 49000 daN
Turmdrehkrane : Igo T70, Igo T85A, Igo T130, HDT 80, GTMR 386 B

Runde standardausführung

Fußplatten Ø 800 mm Stärke 50 mm **82003476** : 40x40x3,14x2,5 = 12560 daN
Turmdrehkrane: Igo 10, Igo 11, Igo 13, Igo 15, Igo 18, Igo 21

Fußplatten Ø 900 mm Stärke 60 mm **B-86985-55** : 45x45x3,14x2,5 = 15896 daN
Turmdrehkrane : Igo 22, Igo 26, Igo 30

Fußplatten Ø 1000 mm Stärke 80 mm **W-85985-24** : 50x50x3,14x2,5 = 19625 daN
Turmdrehkrane : Igo 32

Fußplatten Ø 1200 mm Stärke 60 mm **82003475** : 60x60x3,14x2,5 = 28260 daN
Fußplatten Ø 1200 mm Stärke 80 mm **03142474** : 60x60x3,14x2,5 = 28260 daN
Turmdrehkrane : Igo 36, Igo 42, Igo 50, GTMR 331C

Ihr E-mail Kontakt: marketingcranecareemea@manitowoc.com
Patj 11 13 DE Dieses Handelsdokument ist nicht vertragsgemäss, Nachdruck verboten